

Устройство особо ровных полов для логистического склада с высокими стеллажами для фирмы Cararol в Киевской области

Согласно полученного задания от фирмы Cararol необходимо было сделать пол абсолютно ровный, согласно немецких норм DIN 18202 строка 4 и DIN 15185, т.к. во время эксплуатации склада будет применяться вилочный погрузчик около 5м высотой.

Чтобы избежать возможных движений в плите здания для армирования применялся двойной пространственный каркас с арматурой 12 мм. Бетонирование велось бетононасосом. Применялся бетон В 25 П 4.





- Стеллажи устанавливались с определенным расстоянием друг от друга для возможности сводного прохода штабелера. Расстояние в свете вверху и внизу в проходе между стеллажами идентично, что говорит о ровности полового покрытия

- Чтобы повысить износостойкость верхней поверхности плиты мы использовали сухой поверхностный упрочнитель Deitermann Cerinol HB Korund и запечатывали свежий бетон с ROMEX Curing



**Вы начали расширение своих производственных площадей,
строительство новых промышленных корпусов,
логистических центров, паркингов или санацию существующих
промышленных покрытий!**

**Позвоните нам или напишите Ваш запрос на нашу электронную почту.
Опытные специалисты фирмы дадут Вам необходимые консультации,
проведут осмотр на месте, подготовят техническое
и ценовое предложение на выполнение работ.**

**IP Индустриальные
покрытия**

•
ул. Овручская 17, оф 31
04107 Киев

•
тел/факс: 044 4833305

•
mail:office@ip-ukraine.com

•
<http://www.ip-ukraine.com>

